

# Stenska enota Daikin Emura

Popolna združitev učinkovitosti  
in prestiža.

Sezonska učinkovitost do:

**A+++**

- » Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- » V beli ali srebrni barvi
- » Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- » Možnost delovanja do  $-25^{\circ}\text{C}$  z zunanjo enoto RXLG-M
- » Tedenski časovnik
- » Inteligentni senzorji za optimalno delovanje
- » WiFi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

Stenska enota FTXG-L(S/W) / RXG-L



reddot design award  
winner 2014



Zaljubite se v klimatsko napravo  
Daikin Emura



**DAIKIN**



**R-32**

Na voljo tudi s  
hladivom R-32

**WiFi**

**VMESNIK**

**Klimatska naprava**

# FTXG-L(W/S) / RXG-L

# Ogrevanje Hlajenje

NOTRANJA ENOTA			FTXG20LW	FTXG20LS	FTXG25LW	FTXG25LS	FTXG35LW	FTXG35LS	FTXG50LW	FTXG50LS		
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 2,8		1,3 / 2,5 / 5,0		1,4 / 3,5 / 3,8		1,7 / 5,0 / 5,3			
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 4,3		1,3 / 2,5 / 4,5		1,4 / 3,5 / 5,0		1,7 / 5,0 / 6,5			
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,32 / 0,50 / 0,76		0,32 / 0,52 / 0,82		0,35 / 0,88 / 1,19		0,37 / 1,36 / 1,88			
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW	0,31 / 0,50 / 1,12		0,31 / 0,77 / 1,32		0,32 / 0,99 / 1,49		0,31 / 1,59 / 2,49			
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++				A++					
		Pdesign	2,30		2,40		3,50		4,80			
		SEER	8,52		8,50		7,00		6,70			
		Letna poraba energije	94		99		175		251			
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A+++				A++					
		Pdesign	2,10		2,70		3,00		4,60			
		SCOP	4,60		4,60		4,24		4,24			
		Letna poraba energije	639		821		913		1519			
Nom. učinkovitost (nom. obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER	4,59				3,97		3,53				
	COP	5,00		4,42		4,06		3,65				
	Letna poraba energije	251		262		441		680				
	Energijska oznaka Ogrevanje/Hlajenje	A / A										
Ohišje	Barva	Bela		Srebrna		Bela		Srebrna		Bela		
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm									
Teža	Enota	303x998x212										
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min				12					
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m³/min				8,9 / 6,6 / 4,4 / 2,6		10,9 / 7,8 / 4,8 / 2,9		10,9 / 8,9 / 6,8 / 3,6	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Ogrevanje	dBA		54		59		60			
	Ogrevanje	Ogrevanje	dBA		56		59		60			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA				38 / 32 / 25 / 19		45 / 34 / 26 / 20		46 / 40 / 35 / 25	
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBA				40 / 34 / 28 / 19		41 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm									
	Plin	Zun. premer	mm						9,5		12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm									
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V										
			1 ~ / 50 / 220-240									

ZUNANJA ENOTA				RXG20L	RXG25L	RXG35L	RXG50L	
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm	550x765x285			735x825x300	
Teža	Enota	kg		35			48	
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m³/min	34,5 / 31,0		37,0 / 31,0	49,8 / 42,6	
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m³/min	31,1 / 26,4		31,1 / 26,4	44,8 / 38,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Ogrevanje	dBA	61		63		
	Ogrevanje	Ogrevanje	dBA	62		63		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Tiho delovanje	dBA	46 / 43		48 / 44		
	Ogrevanje	Visoko / Tiho delovanje	dBA	47 / 44		48 / 45		
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP	R-410A / 2087,5						
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Nat. enota - Zun. enota	Maks.	20			30	
	Višinska razlika	Nat. enota - Zun. enota	Maks.	15			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V						
			1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A						
			16					

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Klimatska naprava kot oblikovalski dosežek. Zaljubite se v klimatsko napravo Daikin Emura.



Prodaja, montaža in servis:

Klimatske naprave, navedene na tem letaku, vsebujejo fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek. Tehnični podatki: povzeti iz dobaviteljeve podatkovne datoteke FTXS-K (CTXS-K) / RXS-K-št. EEDEN15-100. Pridružujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.