

Stenska enota Ururu-Sarara

Najvišja sezonska
učinkovitost na trgu:

A+++

- » Edina enota, ki nudi hlajenje, ogrevanje, prečiščevanje zraka, prezračevanje, vlaženje in razvlaževanje
- » Samodejno čiščenje zračnega filtra
- » Inteligentno oko, ki pokriva 3 področja, aktivno zmanjšuje porabo energije in občutek prepiha
- » Tedenski timer
- » Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dB)
- » Klimatska naprava ponuja izjemno prilagodljivost → velik modulacijski razpon kompresorja

Stenska enota FTXZ-N / RXZ-N



reddot design award
winner 2013



R-32

Wi-Fi

VMESNIK

Klimatska naprava

FTXZ-N / RXZ-N

R-32

Ogrevanje  Hlajenje

NOTRANJA ENOTA				FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 2,5 / 3,9	0,6 / 3,5 / 5,3	0,6 / 5,0 / 5,8	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 3,6 / 7,5	0,6 / 5,0 / 9,0	0,6 / 6,3 / 9,4	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,11 / 0,41 / 0,88	0,11 / 0,66 / 1,33	0,11 / 1,10 / 1,60	
	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,10 / 0,62 / 2,01	0,10 / 1,00 / 2,53	0,10 / 1,41 / 2,64	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+++			
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	92	136	203
		Energijska oznaka	A+++			
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
Nom. učinkovitost (nom. obrem; hlajenje pri 35°/27°C; ogrevanje pri 7°/20°C)	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
	Letna poraba energije	kWh	205	330	550	
	Energijska oznaka Ogrevanje/Hlajenje	A/A				
Ohišje	Barva	Bela				
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
Teža	Enota	kg				
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min			
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	m ³ /min			
Raven zvočne moči	Hlajenje	dBa				
	Ogrevanje	dBa				
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBa			
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	dBa			
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm			
	Plin	Zun. premer	mm			
	Odtok	Zun. premer	mm			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V				

ZUNANJA ENOTA				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Mere	Enota	Višina/Širina/Globina	mm			
Teža	Enota	kg				
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Maks. / Min.	m ³ /min			
	Ogrevanje	Maks. / Min.	m ³ /min			
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	dBa			
	Ogrevanje		dBa			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBa			
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje	dBa			
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks. °CDB			
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks. °CWB			
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP				R32/650	
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Nat. enota - Zun. enota	Maks. m			
	Višinska razlika	Nat. enota - Zun. enota	Maks. m			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A				

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012



Brezžični spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko aplikacije na mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Neprekosljiva učinkovitost in popoln nadzor nad kvaliteto zraka v prostorih.



INVERTER

Prodaja, montaža in servis: